

## Roulement conique 396-394D-TIMKEN - 396-394D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/396-394d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

**TYPE TDO**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N		
50.000	110.000	52.388	46.828	17500	0.40	1.58	2.50	25600	17800	44600	
1.9685	4.3311	2.0625	1.8429	38700				5700	3970	10300	

  

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
396	394D	0.8 0.03	91.0 2.40	0.8 0.03	106.4 4.11	-	-	16.0	21.4	0.0884	2.22 4.92

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952356181
Diam. intérieur	50 mm
Diam. intérieur	1.969" inch
Diam. extérieur	110 mm
Diam. extérieur	4.331" inch
Epaisseur	52.388 mm
Epaisseur	2 1/16" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE