

Roulement conique 368A-363D-TIMKEN - 368A-363D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/368a-363d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

TYPE TDO

Bearing Dimensions				Load Ratings									
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic C ₁₀	Static C ₀	Factor Y ₁	Factor Y ₂	Factor Y ₃	Dynamic C ₁₀	Static C ₀	Factor Y ₁	Factor Y ₂	Factor Y ₃
mm	mm	mm	mm	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
50.800	90.000	50.010	42.870	17700	39500	0.32	2.11	3.14	26400	14400	40000	1.63	
2.000	3.543	1.969	1.693						5830	3250	10300		

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R _f	Backing Shoulder Dia. d _s	Max. Housing Fillet Radius R _f	Backing Shoulder Dia. D _s	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	kg	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
368A	363D	3.5 0.14	62.0 2.44	8.8 0.35	84.0 3.31	-	-	33.8	14.0	0.0713	1.17	2.58			

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952356228
Diam. intérieur	50.8 mm
Diam. extérieur	90 mm
Épaisseur	50.01 mm
Poids	1120 g
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE