

## Roulement conique 29675-29622D-TIMKEN - 29675-29622D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/29675-29622d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>90</sub>	Factor <sup>(2)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>50</sub>	Factor <sup>(2)</sup> K	
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N		
69.85	114.287	58.738	46.828	125000	0.49	1.38	2.08	29600	29900	49900	
2.750	4.4895	2.3125	1.8728	4350			6440	5370	11200	1.25	

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin			Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>f</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>h</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	K <sub>α</sub>	K <sub>β</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>					kg	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
29675	29622D	1.5	80.0	0.8	100.0	-	-	77.7	43.3	0.1170					2.20	
		0.06	3.15	0.03	4.29										4.88	

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952357614
Diam. intérieur	69.85 mm
Diam. extérieur	114.287 mm
Épaisseur	58.738 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE