

## Roulement conique 866-854D-TIMKEN - 866-854D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/866-854d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>(1)</sup> C <sub>0</sub>	Dynamic <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Static <sup>(2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>90</sub>	Static <sup>(3)</sup> C <sub>100</sub>	Dynamic <sup>(4)</sup> C <sub>500</sub>	Static <sup>(4)</sup> K
mm	mm	mm	mm	N	N	N	N	N	N	N	N
98.425	190.500	127.000	101.600	297000	330000	0.33	2.02	3.00	119000	66000	207000
3.8750	7.5000	5.0000	4.0000	179000	179000				26700	15200	46400

  

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight	
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
866	854D	3.5	118.8	1.5	176.8	-	-	264.1	44.5	0.1072	15.41	33.97
		0.14	4.83	0.06	6.85							

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952358840
Diam. intérieur	98.425 mm
Diam. extérieur	190.5 mm
Épaisseur	127 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE