

## Roulement conique 67390-67322D-TIMKEN - 67390-67322D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/67390-67322d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynami <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynami <sup>(3)</sup> C <sub>90</sub>	Dynami <sup>(3)</sup> C <sub>50</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	Dynami <sup>(3)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K
mm	mm	mm	mm	N			N	N		N	
133.350	196.850	101.600	85.725	40000	0.34	1.06	2.52	95300	50190	166000	1.20
5.250	7.750	4.000	3.3750	14000			21400	12000		37200	

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
67390	67322D	3.5	136.8	0.8	196.8	-	-	383.7	35.1	0.1250	8.64				
		0.14	5.91	0.05	7.48						21.28				

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952359724
Diam. intérieur	133.35 mm
Diam. extérieur	196.85 mm
Épaisseur	101.6 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE