

## Roulement conique

### NP741064-NP034947-TIMKEN - NP741064-NP034947-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/np741064-np034947-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDI

**TYPE TDI**

Bearing Dimensions				Load Ratings									
Bore d	O.D. D	Width T	Double Inner Ring Width B	Dynamic <sup>1)</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>2)</sup> C <sub>0</sub>	Factor <sup>3)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>3)</sup> Y <sub>2</sub>	Factor <sup>3)</sup> Y <sub>3</sub>	Dynamic <sup>4)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>4)</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>4)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>5)</sup> K	
mm	mm	mm	mm	N	N	N	N	N	N	N	N		
300.000	460.000	160.000	160.000	2020000	690000	0.3	2.0	3.0	425000	249000	257000	1.34	
11.8110	18.1102	6.2992	6.2992						57800	36000	170000		

  

Part Number		Dimensions				Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max Shaft Fillet Radius r <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sub>2</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm				lbs
NP741064	NP034947	4.0	94.0	4.0	423.0	204.6	303.0	0.1803	198.21
		0.16	13.30	0.16	16.65				226.75

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952370149
Diam. intérieur	300 mm
Diam. extérieur	460 mm
Épaisseur	160 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE