

Roulement conique

EE325296D-325420-TIMKEN - EE325296D-325420-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/ee325296d-325420-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDI

TYPE TDI

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Inner Ring Width B | Dynamic ¹⁾ C ₁₀ | Factors ²⁾ Y ₁ | Y ₂ | C ₉₀ | Dynamic ³⁾ C ₉₀ | C ₅₀ | Dynamic ⁴⁾ C ₅₀ | C ₁₀₀ | Factor ⁵⁾ K | |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | N | N | N | | |
| 749.300 | 1066.800 | 361.950 | 366.250 | 12400000 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 1800000 | 1940000 | 3200000 | | 1.77 | |
| 29.500 | 42.000 | 14.250 | 13.750 | 2790000 | | | | 475000 | 234000 | 720000 | | | |

| Part Number | | Dimensions | | | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Inner | Outer | Max Shaft Fillet Radius BH | Backing Shoulder Dia. e ₁ | Max Housing Fillet Radius r ^H | Backing Shoulder Dia. D ₁ | G ₁ | G ₂ | C ₃ | kg |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | lbm |
| EE325296D | 325420 | 0.5 0.37 | 88.5 31.75 | 12.7 0.50 | 98.8 39.21 | 21261.2 | 981.3 | 0.3851 | 1864.26 204.28 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952372617 |
| Diam. intérieur | 749.3 mm |
| Diam. extérieur | 1066.8 mm |
| Épaisseur | 361.95 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE