

Roulement conique NA44156-44363D-TIMKEN - NA44156-44363D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na44156-44363d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TNA

TYPE TNA

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|------|--|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic ⁽¹⁾ C ₁₀ | Static ⁽²⁾ C ₀ | Factor ⁽³⁾ Y ₁ | Factor ⁽³⁾ Y ₂ | Dynamic ⁽¹⁾ C ₉₀ | Static ⁽²⁾ C ₀ | Factor ⁽³⁾ C ₁₀₀ | Factor ⁽³⁾ K | | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | | | N | N | N | | | |
| 39.687 | 92.075 | 55.562 | 39.687 | 147000 | 23500 | 0.70 | 0.80 | 1.25 | 21800 | 29200 | 38000 | 0.75 | |
| 1.5625 | 3.6250 | 2.1875 | 1.5625 | | | | | 4810 | 6360 | 8340 | | | |

| Part Number | | Shaft | | | | Housing | | | | Pin | Bearing Weight |
|-------------|--------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|----------------|
| Inner | Outer | Max Shaft Fillet Radius R _f | Backing Shoulder Dia. d _s | Max Housing Fillet Radius r _h | Backing Shoulder Dia. D _s | K _a | K _b | K _c | | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | | |
| NA44156 | 44363D | 2.3 | 95.8 | 1.5 | 95.8 | - | - | - | 1.80 | | |
| | | 0.08 | 2.20 | 0.08 | 3.35 | - | - | - | 3.85 | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952373768 |
| Diam. intérieur | 39.687 mm |
| Diam. intérieur | 1 9/16" inch |
| Diam. extérieur | 92.075 mm |
| Diam. extérieur | 3 5/8" inch |
| Epaisseur | 55.562 mm |
| Epaisseur | 2 3/16" inch |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE