

## Roulement conique NA691-672D-TIMKEN - NA691-672D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na691-672d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TNA

**TYPE TNA**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>(2)</sup> C <sub>0</sub>	Factor <sup>(3)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(3)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>(3)</sup> K
mm	mm	mm	mm	N	N			N	N	N	
101.600	168.275	92.075	69.800	461600	647	1.43	2.14	69600	92300	119000	1.24
4.3000	6.6250	3.6250	2.7500	194000				15400	12400	20600	

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin	Bearing Weight
Inner	Outer	Max Shaft Fillet Radius R <sup>(4)</sup>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sup>(5)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>a</sub>	K <sub>b</sub>	K <sub>c</sub>	kg		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
N4691	6120	3.5	118.0	0.8	168.0	—	—	—	15.88		
		0.14	4.65	0.03	6.30	—	—	—	16.89		

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952374130
Diam. intérieur	101.6 mm
Diam. extérieur	168.275 mm
Épaisseur	92.075 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE