

## Roulement conique NA48686-48620D-TIMKEN - NA48686-48620D-TIMKEN

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na48686-48620d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TNA

**TYPE TNA**

Bearing Dimensions				Load Ratings											
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>(2)</sup> C <sub>0</sub>	Factor <sup>(3)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(3)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>(3)</sup> K	Pin		Bearing Weight	
mm	mm	mm	mm	N	N			N	N	N		mm	mm		kg
142.875	200.025	93.665	73.025	49900	112000	0.34	2.01	2.99	24200	42900	129000	1.74			18.58
5.5253	7.8750	3.8678	2.8750					16100	9610	29100					

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Bearing Weight
Inner	Outer	Max Shaft Fillet Radius R <sub>f</sub> <sup>(4)</sup>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sub>h</sub> <sup>(5)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	K <sub>a</sub>	K <sub>b</sub>	mm	mm	mm	mm	
NA48686	48620D	2.5	198.0	0.8	192.0	-	-	8.81	18.58			
		0.14	6.22	0.03	7.80							

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952374246
Diam. intérieur	142.875 mm
Diam. extérieur	200.025 mm
Épaisseur	93.665 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE