


## Roulement à aiguilles NAS5022-ZZ-NR-IKO - NAS5022-ZZ-NR-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5022-zz-nr-iko>

**IKO**  
**ROLLER BEARINGS**  
Roller Bearings for Sheaves



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						
	Sealed type	Shield type		d	D	D <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	S
110		NAS 5022ZZNR	6.50	110	170	175.4	80	79	65	7
<i>f</i>	<i>c</i>	<i>r</i> mm <sup>(1)</sup>	<i>J</i>	Basic dynamic load rating C <sub>0</sub> N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm				
2.5	3	1	130	384 000	697 000	900				

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension *r*.  
(2) Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.  
Remarks: 1. The NAG and NAU series with a bore diameter, *d*, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.  
2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952386997
Diam. intérieur	110 mm
Diam. intérieur	4.331" inch
Diam. extérieur	170 mm
Diam. extérieur	6.693" inch
Epaisseur	80 mm
Epaisseur	3.15" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE