


## Roulement à aiguilles NAS5024-ZZ-NR-IKO - NAS5024-ZZ-NR-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5024-zz-nr-iko>

**IKO**  
**ROLLER BEARINGS**  
Roller Bearings for Sheaves



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						
	Sealed type	Shield type		d	D	D <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	S
120		NAS 5024ZZNR	6.95	120	180	188.4	80	79	65	7
f	c	r <sub>s</sub> mm <sup>(1)</sup>	J <sub>1</sub>	Basic dynamic load rating C <sub>0</sub> N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm				
3	3	1	139.5	400 000	750 000	850				

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(2)</sup> Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.  
Remarks: 1. The NAG and NAU series with a bore diameter, d, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.  
2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952387000
Diam. intérieur	120 mm
Diam. intérieur	4.724" inch
Diam. extérieur	180 mm
Diam. extérieur	7.087" inch
Epaisseur	80 mm
Epaisseur	3.15" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE