


Roulement à aiguilles NAS5030-ZZ-NR-IKO - NAS5030-ZZ-NR-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5030-zz-nr-iko>

IKO
ROLLER BEARINGS
Roller Bearings for Sheaves



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm							
	Sealed type	Shield type		d	D	D ₂	B	C	C ₁	S	
150		NAS 5030ZZNR	13.5	150	225	233.4	100	99	81	9	
	f	c	r _s mm ⁽¹⁾	J ₁	Basic dynamic load rating C ₀ N	Basic static load rating C ₀ N	Allowable rotational speed ⁽²⁾ rpm				
	3	3.5	1	176.5	623 000	1 210 000	650				

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.
Remarks: 1. The NAG and NAU series with a bore diameter, d, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.
2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952387079
Diam. intérieur	150 mm
Diam. intérieur	5.906" inch
Diam. extérieur	255 mm
Diam. extérieur	10.039" inch
Epaisseur	100 mm
Epaisseur	3.937" inch
Poids	13500 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE