


## Roulement à aiguilles NAS5048-UU-NR-IKO - NAS5048-UU-NR-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5048-uu-nr-iko>

**IKO**  
**ROLLER BEARINGS**  
Roller Bearings for Sheaves



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						
	Sealed type	Shield type		d	D	D <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	S
240	NAS 5048UU	NR	55.5	240	360	376	160	159	130	14.5
f	c	r <sub>s</sub> mm <sup>(1)</sup>	J <sub>1</sub>	Basic dynamic load rating C <sub>r</sub> N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm				
6	4	1.5	278.5	1 570 000	3 350 000	400				

Notes<sup>(\*)</sup>  
<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(2)</sup> Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.  
 Remarks: 1. The NAS and NAU series with a bore diameter, d, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.  
 2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952387222
Diam. intérieur	240 mm
Diam. intérieur	9.449" inch
Diam. extérieur	360 mm
Diam. extérieur	14.173" inch
Epaisseur	160 mm
Epaisseur	6.299" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE