


Rotule GE GE240ES-IKO - GE240ES-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/rotule/ge/ge240es-iko>

IKO

SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm					Permissible tilting angle degree			
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ (1)	r ₂ (1)	α	α ₁
240	GE 240ES		40.4	240	340	140	100	300	1.1	1.1	8	6
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s								
d _s		D _s		N		N						
Min.	Max.(2)	Max.	Min.									
247	265	333	296	2 940 000		17 700 000						

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392110
Diam. intérieur	240 mm
Diam. extérieur	340 mm
Épaisseur	140 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE