


## Rotule GE GE140GS-IKO - GE140GS-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/rotule/ge/ge140gs-iko>

IKO

### SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d <sub>s</sub>	r <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>1a</sub> min	r <sub>2</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>2a</sub> min	α	α <sub>1</sub>
140	GE 140GS		19.2	140	230	130	80	200	1	1	16	15

Mounting dimensions mm				Dynamic load capacity C <sub>d</sub> N	Static load capacity C <sub>s</sub> N
d <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	C <sub>d</sub>			
Min.	Max. <sup>(2)</sup>	Max.	Min.	N	N
145.5	152	224.5	195	1 570 000	9 410 000

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>s</sub>.  
 Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392554
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	230 mm
Épaisseur	130 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE