


Rotule GE GE140GS-2RS-IKO - GE140GS-2RS-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/rotule/ge/ge140gs-2rs-iko>

IKO

SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾ r _{1s} min	r ₂ ⁽¹⁾ r _{2s} min	α	α ₁
140		GE 140GS-2RS	19.2	140	230	130	80	200	1	1	16	15
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s								
d _s	D _s	N		N								
Min. Max. ⁽²⁾	Min. Max.											
145.5 152	224.5 195	1 570 000		9 410 000								

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
 Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392561
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	230 mm
Épaisseur	130 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE