


## Rotule GE GE220GS-2RS-IKO - GE220GS-2RS-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/rotule/ge/ge220gs-2rs-iko>

IKO

### SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d <sub>s</sub>	r <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>1s</sub> min	r <sub>2</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>2s</sub> min	α	α <sub>1</sub>
220		GE 220GS-2RS	51.3	220	340	175	100	300	1.1	1.1	16	14
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C <sub>d</sub>		Static load capacity C <sub>s</sub>								
d <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	N		N								
Min.	Max. <sup>(2)</sup>	Max.	Min.	Min.	Max.							
227	243.5	333	296	2 940 000	17 700 000							

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>s</sub>.  
 Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392646
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	340 mm
Épaisseur	175 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE