


Butée à aiguilles AZK6013010-IKO - AZK6013010-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk6013010-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
60	AZ 6013026	2 090	AZK 6013010	790	WS 60130	GS 60130	660

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
60	130	26	60.05	129.5	10	8	1.5	79	119	119	80	158 000	634 000	3 000

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466075
Diam. intérieur	60 mm
Diam. extérieur	130 mm
Épaisseur	10 mm
Poids	790 g
Conditionnement	-
Norme	-

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE