


## Butée à aiguilles AZK9013514-IKO - AZK9013514-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk9013514-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
90	AZ 9013535	2 040	AZK 9013514	750	WS 90135	GS 90135	645	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>	
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
90	135	35	90.05	134.5	14	10.5	1.1	100	129	128	101	181 000	626 000	2 500

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466136
Diam. intérieur	90 mm
Diam. extérieur	135 mm
Épaisseur	14 mm
Poids	750 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE