


Butée à aiguilles AZ7010527-IKO - AZ7010527-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az7010527-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
70	AZ 7010527	905	AZK 7010511	325	WS 70105	GS 70105	290

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
70	105	27	70.05	104.5	11	8	1	78	100	99	78	114 000	379 000	3 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466280
Diam. intérieur	70 mm
Diam. extérieur	105 mm
Épaisseur	27 mm
Poids	905 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE