


Butée à aiguilles
AZ10019039-IKO - AZ10019039-IKO

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az10019039-iko



THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings



AZ

Identification number							
Shaft dia. mm	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
100	AZ 10019039	5 960	AZK 10019015	2 120	WS 100190	GS 100190	1 920

Boundary dimensions mm										Mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r ₁ min	C ₁	C ₂	d _s Min	D _s Max	N	N	rpm
100	190	39	100.1	189.3	15	12	1.5	119	179	177	120	333 000	1 420 000	2 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	Iko
N° Ean13	3616060466426
Diam. intérieur	100 mm
Diam. extérieur	190 mm
Epaisseur	39 mm
Poids	5960 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com
03 59 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE