


Butée à aiguilles AZK15020518-IKO - AZK15020518-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk15020518-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
150	AZ 15020542	4 840	AZK 15020518	1 980	WS 150205	GS 150205	1 430

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
150	205	42	150.1	204.5	18	12	1.5	162	198	197	163	349 000	1 420 000	1 700

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466723
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	205 mm
Épaisseur	18 mm
Poids	1980 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE