

Rondelle de butée GS80115-IKO - GS80115-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs80115-iko>

IKO

THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
80	AZ 8011528	1 060	AZK 8011511	370	WS 80115	GS 80115	345

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
80	115	28	80.05	114.5	11	8.5	1	88	110	109	88	122 000	427 000	3 000

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466891
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	115 mm
Épaisseur	8.5 mm
Matière	ACIER
Poids	345 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE