

## Rondelle de butée GS110160-IKO - GS110160-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs110160-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
110	AZ 11016040	3 220	AZK 11016017	1 320	WS 110160	GS 110160	950	

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	F <sub>a</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>1</sub> Min.	D <sub>1</sub> Max.	N	N	rpm
110	160	40	110.1	159.5	17	11.5	1.1	120	154	153	121	282 000	1 030 000	2 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension F.  
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466990
Diam. intérieur	110 mm
Diam. intérieur	4.331" inch
Diam. extérieur	160 mm
Diam. extérieur	6.299" inch
Epaisseur	11.5 mm
Epaisseur	0.453" inch
Matière	ACIER
Poids	950 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE