

Rondelle de butée WS150250-IKO - WS150250-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws150250-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
150	AZ 15025039	9 740	AZK 15025015	3 280	WS 150250	GS 150250	2 940

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a	C ₁	C ₀	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
150	250	39	150.1	249	15	12	2.1	171	237	236	172	459 000	2 380 000	1 500

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension F
^(*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467195
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	250 mm
Épaisseur	12 mm
Matière	ACIER
Poids	2940 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE