

Rondelle de butée WS160200-IKO - WS160200-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws160200-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
160	AZ 16020031	2 710	AZK 16020012	1 030	WS 160200	GS 160200	840	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₀	d ₁ Min.	D ₁ Max.	C	C ₀	N	rpm
160	200	31	160.1	199.5	12	9.5	1	170	194	193	170	189 000	895 000	1 700	

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension F
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467218
Diam. intérieur	160 mm
Diam. extérieur	200 mm
Épaisseur	9.5 mm
Matière	ACIER
Poids	840 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE