

Rondelle de butée GS240315-IKO - GS240315-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs240315-iko>

IKO

THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
240	AZ 24031554	13 200	AZK 24031524	5 520	WS 240315	GS 240315	3 840

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
240	315	54	240.15	314	24	15	2	256	304	302	257	695 000	3 250 000	1 100

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467461
Diam. intérieur	240 mm
Diam. extérieur	315 mm
Épaisseur	15 mm
Matière	ACIER
Poids	3840 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE