

Rondelle de butée WS240380-IKO - WS240380-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws240380-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
240	AZ 240380S2	26 500	AZK 240380Z0	9 440	WS 240380	GS 240380	8 530

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₀	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
240	380	52	240.15	378	20	16	4	266	363	362	267	977 000	5 910 000	1 000

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467478
Diam. intérieur	240 mm
Diam. extérieur	380 mm
Épaisseur	16 mm
Matière	ACIER
Poids	8530 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE