


## Rondelle de butée GS260420-IKO - GS260420-IKO

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs260420-iko>

IKO

**THRUST BEARINGS**

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
260	AZ 26042080	51 600	AZK 26042030	18 200	WS 260420	GS 260420	18 700	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
260	420	80	260.15	418	30	25	5	289	402	400	291	1 430 000	7 490 000	900

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467522
Diam. intérieur	260 mm
Diam. extérieur	420 mm
Épaisseur	25 mm
Matière	ACIER
Poids	16700 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE