


Roulement autre  
ARNB4075-NADELLA - ARNB4075-NADELLA

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-autre/arnb4075-nadella

Precision combined bearings,  
with adjustable axial preload



AXNB and ARNB series



| Shell<br>Ø mm | Designation |                  |                  |                  | d<br>mm | D<br>mm | F <sub>w</sub><br>mm | D <sub>h</sub><br>mm | D <sub>m</sub><br>mm | B<br>mm | C<br>mm | B <sub>1</sub><br>mm | r<br>min. | r <sub>1</sub><br>min. |
|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|-----------|------------------------|
|               | AXNB        | ARNB<br>series 1 | ARNB<br>series 2 | ARNB<br>series 3 |         |         |                      |                      |                      |         |         |                      |           |                        |
| 40            |             | 40 75            |                  |                  | 40      | 75      | 45                   | 65.4                 | 53.8                 | 54      | 20      | 17                   | 1.3       | 0.85                   |

| Load Ratings kN |          |        |          | Speed<br>rating<br>min-1 | Preload 1)<br>N | Rotation 2)<br>torque<br>Nm | Rigidity K 3)<br>N/mm | Weight<br>kg | Designation |
|-----------------|----------|--------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| radial          | axial    |        |          |                          |                 |                             |                       |              |             |
| Dyn. C          | Stat. Co | Dyn. C | Stat. Co |                          |                 |                             |                       |              |             |
| 34.5            | 67.0     | 47.5   | 136.0    | 4 500                    | 3 070           | 1 550                       | 1 470                 | 0.908        | ARNB 40 75  |

1) 6% of dynamic axial load - 2) with axial load equal to preload - 3) rigidity of a single thrust bearing with load equal to preload

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | NADELLA       |
| N° Ean13        | 3663952530482 |
| Diam. intérieur | 40 mm         |
| Diam. extérieur | 65.4 mm       |
| Epaisseur       | 54 mm         |
| Poids           | 908 g         |
| Conditionnement | -             |

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)  
03 59 36 04 90  
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE