


## Galet de roulement KR30-SKF - KR30-SKF

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/galet-roulement/kr30-skf>

Dimensions



D	30	mm
d	12	mm
B	40	mm
C	14	mm
B <sub>1</sub>	25	mm
B <sub>2</sub>	5	mm
C <sub>1</sub>	0.6	mm
d <sub>1</sub>	23	mm
d <sub>2</sub>	14 12x1.5	mm
G	15	mm
M	4	mm
M <sub>1</sub>	3	mm
SW	6	mm
r <sub>1,2</sub>	0.5	mm

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	6.44	kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	8	kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	0.88	kN
Charges radiales dynamiques maximales	F <sub>r</sub>	max. 7.8	kN
Charges radiales statiques maximales	F <sub>0r</sub>	max. 11.2	kN
Vitesse limite		4800	tr/min

Masse

Masse du galet de came avec arête		0.082	kg
-----------------------------------	--	-------	----

Informations de montage

Cote de serrage recommandée		22	N.m
-----------------------------	--	----	-----

Produits associés

Raccord de graissage		NP A1x4.5	
Eccro hexagonal		M 12x1.5	

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316577011404
Diam. intérieur	12 mm
Diam. extérieur	30 mm
Épaisseur	14 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE