


Roulement à bille simple rangée 698-2RS-JTEKT - 698-2RS-KOYO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/698-2rs-koyo>



| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | | factor | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|----|---|--------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------------------------|
| | d | D | B | r(min) | Cr | C0r | Cu | f0 | | |
| 698 2RS | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 2.8 | 0.91 | 0.04 | 12.9 | | 27000 Grease lub. |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|----------------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060622549 |
| Diam. intérieur | 8 mm |
| Étanchéité | Joint des deux côtés |
| Diam. extérieur | 19 mm |
| Épaisseur | 6 mm |
| Vitesse limite | 27000 rpm |
| Charge dynamique | 2.8 kN |
| Charge statique | 0.91 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE