

Ressort ondulé fil rond WSRW-44.45-4-1.70 - RW-0175

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/ressort-ondule/rw-0175>

Do = Outside diameter (max) (mm)
Di = Inside diameter (min) (mm)
t = Thickness (mm)
H = Free height approx.
H1 = Load at height
L1 = Load at L1 (+/-15 % Newton)
DB = Bearing's outside diameter
Dh = Free fit in hole diameter
Dr = Free fit over hole diameter
N/Wx = Number of waves
Pf = Load at flat (approx.)
d = Wire diameter



Wave Springs - Round Wire

Part Number	Wx	Lo (mm)	L1 (mm)	Dr (mm)	Dh (mm)	d (mm)	P1 (N)
RW-0175	4	3,66	2,87	39,73	44,45	1,70	668

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	GEN
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre	3.66 mm
Conditionnement	-
Hauteur en charge	2.87
Jeu sur diamètre de l'axe	39.73 mm
Opère dans une logement de diamètre	44.45 mm
Diamètre du fil	1.7 mm

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE