

Colle

4061-454G-LOCTITE - 4061-454G-LOCTITE

<https://www.123roulement.com/lubrifiant-adhesif/adhesif/colle/4061-454g-loctite>

| TYPE | DESCRIPTION | NOUVEAU NOM BRANDINGS | CONDITIONNEMENT | COMMENTAIRE | APPROBATION* |
|---------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Cyanoacrylate | Plastiques et caoutchouc, faible viscosité, adhésif médical | LOCTITE 4061 | Fl 454 g | Stockage à froid | Médical |



Description

LOCTITE 4061 est transparent, à faible viscosité, à base d'éthyle. Convient au collage de caoutchouc. Il convient également au collage de polyéthylène, et combiné avec le primaire LOCTITE SF 770 ou LOCTITE SF 778. Les applications typiques sont l'assemblage de pièces mécaniques.

Avantages

Adhésif aux plastiques et caoutchouc
Faible viscosité
Transparent, incolore
Certification ISO 10993

Caractéristiques

Adhésif instantané à base d'éthyle, viscosité faible.
Certification ISO 10993. Transparent, incolore.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|------------------------|
| Marque | LOCTITE |
| N° Ean13 | 3616060789150 |
| Type | CYANOACRYLATE PRIMAIRE |
| Conditionnement | 1 |
| Utilisation | Cyanoacrylate |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE