

# Frein filet

## 586-250ML-LOCTITE - 586-250ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.com/lubrifiant-adhesif/adhesif/frein-filet/586-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	AVX, résistance élevée
NOM	LOCTITE 586
CONDITIONNEMENT	Flacon 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	Compatible oxygène

#### Description

Le LOCTITE® 586 est un produit d'étanchéité haute résistance conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Ce produit polymérise lentement et assure l'étanchéité sous pression élevée des tuyauteries en métal et des raccords. Il est particulièrement adapté au cuivre et au laiton. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes par vieillissement.

#### Avantages

Produit d'étanchéité haute résistance pour le freinage et l'étanchéité des conduites et raccords en métal.  
Adaptation lente.  
Convient particulièrement aux raccords en cuivre ou laiton.  
Odeur d'étanchéité haute pression.  
Assure le freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations.

#### Caractéristiques

Produit d'étanchéité freinée - Haute résistance.  
Particulièrement adapté aux raccords en cuivre et en laiton.  
Polymérisation lente.



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266586465
Poids	255 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE