

Étanchéité plane

SI-5699-80ML-LOCTITE - SI-5699-80ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.com/lubrifiant-adhesif/adhesif/etancheite-plane/si-5699-80ml-loctite>

TITRE	Silicone
DESCRIPTION	Silicone monocomposant contre gris, agriement aluminium NSF P1
NOM	LOCTITE SI 5699
CONDITIONNEMENT	Tube 80 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description
Le LOCTITE SI 5699 est un produit d'étanchéité silicone flexible. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit est notamment conçu pour l'étanchéité plane avec une excellente résistance à l'huile ou pour l'étanchéité des plans rigides, par exemple les carters transmissions ou les carters métalliques usinés. Le temps de formation de joint est de 10 min. Le produit résiste à l'eau glycol et peut être utilisé sur les surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.

Avantages
Recommandé pour étancher tous types de plans de joints y compris les plomberies en silicone ou il est nécessaire d'apporter une résistance à l'eau glycol sec au toucher en 10 min.
Conforme à la norme NSF P1, reg. N°: 12598

Caractéristiques
Étanchéité plane - sec au toucher en 10 min.
Résistance à l'eau glycol, idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266429830
Poids	156 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE