Roulement à rouleaux
NQS32-22-JTEKT - NQS32-22-JTEKT

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/nqs32-22-jtekt

Machined ring needle roller bearings — **Koyo**

F_W 29 ~ 37 mm

Without inner ring



NQ, NQS

Boundary dimensions (mm)						Basic load ratings (kN)		Limiting speeds 1) (min^{-1})	Bearing No.
F_w	d	D	B	B_1	r min.	C_r	C_{0r}	Oil lub.	Without inner ring
32	25	47	22	—	0.3	31.2	41.4	14 000	NQS32/22

With inner ring	Mounting dimensions (mm)			(Refer.) Mass (kg)		(Refer.) Applicable inner ring No.
	d_a min.	D_a max.	r_a max.	Without inner ring	With inner ring	
	27	45	0.3	0.123	0.167	—

[Note] 1) Limiting speeds of bearing number NA49...UU indicates the value of sealed and grease lubricated bearings.
[Remark] Limiting speed of grease lubrication should be kept to unber 60 % of that for oil lubrication.

123ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3663952482835
Diam. intérieur	32 mm
Diam. extérieur	47 mm
Epaisseur	22 mm
Poids	123 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com
03 59 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE