

Roulement à bille simple rangée W684-ZZ-JTEKT - W684-ZZ-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/w684-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

ZZ / 2RS / 2RS / 2RD NR

030 / 090 / 600 / 610 / 630 / 640 / 650 / 660 / 680 / 690 / 700 / 720 / 730 / 750 / 760 / 780 / 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 860 / 880 / 900 / 920 / 940 / 950 / 960 / 980 / 1000 / 1020 / 1040 / 1060 / 1080 / 1100 / 1120 / 1140 / 1160 / 1180 / 1200 / 1220 / 1240 / 1260 / 1280 / 1300 / 1320 / 1340 / 1360 / 1380 / 1400 / 1420 / 1440 / 1460 / 1480 / 1500 / 1520 / 1540 / 1560 / 1580 / 1600 / 1620 / 1640 / 1660 / 1680 / 1700 / 1720 / 1740 / 1760 / 1780 / 1800 / 1820 / 1840 / 1860 / 1880 / 1900 / 1920 / 1940 / 1960 / 1980 / 2000

Extrasmall Standard shielded ZZ

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)		Factor	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	Cor	Cu			
W684 ZZ	4	9	4	0.15	0.8	0.23	6	12.8	10	Grease lub. 59000

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060623027
Diam. intérieur	4 mm
Diam. intérieur	0.157" inch
Étanchéité	Flasque des deux côtés
Diam. extérieur	9 mm
Diam. extérieur	0.354" inch
Épaisseur	4 mm
Épaisseur	0.157" inch
Vitesse limite	59000 rpm
Poids	1 g
Charge dynamique	0.8 kN
Charge statique	0.23 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE