

## Roulement à bille simple rangée 637-ZZ-JTEKT - 637-ZZ-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/637-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type    Shielded    Sealed    Locating snap ring

ZZ / 2RU / 2RS / 2RD    NR

900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400

Extra-small Standard shielded ZZ

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |   |        | Basic load ratings(kN) |                 | Fatigue load limit(kN) | factor         | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|----|---|--------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|             | d                       | D  | B | r(max) | C <sub>r</sub>         | C <sub>0r</sub> | C <sub>u</sub>         | f <sub>0</sub> | Grease lub.            |
| 637 ZZ      | 7                       | 26 | 9 | 0.3    | 5.65                   | 1.95            | 0.1                    | 12.3           | 26000                  |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Marque           | JTEKT                  |
| N° Ean13         | 3616060623324          |
| Diam. intérieur  | 7 mm                   |
| Diam. intérieur  | 0.276" inch            |
| Étanchéité       | Flasque des deux côtés |
| Diam. extérieur  | 26 mm                  |
| Diam. extérieur  | 1.024" inch            |
| Épaisseur        | 9 mm                   |
| Épaisseur        | 0.354" inch            |
| Vitesse limite   | 26000 rpm              |
| Charge dynamique | 5.65 kN                |
| Charge statique  | 1.95 kN                |
| Conditionnement  | 1                      |

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE