


Douille à aiguilles JP-24-F-JTEKT - JP-24-F-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/jp-24-f-jtekt>

Boundary dimensions



Inch series, with cage assembly

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|------|------|--------|------------------------|------|------------------------|------------------------|----------|
| | Fw | D | C | Y(max) | Cr | CDr | Cu | Grease lub. | Oil lub. |
| JP-24-F | 3.175 | 6.35 | 6.35 | — | 1.33 | 1.01 | 0.15 | 33000 | 51000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060629715 |
| Diam. intérieur | 3.175 mm |
| Diam. extérieur | 6.35 mm |
| Epaisseur | 6.35 mm |
| Vitesse limite | 33000 rpm |
| Charge dynamique | 1.33 kN |
| Charge statique | 1.01 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE