


Douille à aiguilles J-2416-JTEKT - J-2416-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/j-2416-jtekt>

Boundary dimensions



| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| | Fw | D | C | Y(max) | Cr | Cor | Cu | Grease lub. | Oil lub. | |
| J-2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 1.27 | 39.32 | 66.72 | 10.4 | 5600 | 8600 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060630377 |
| Diam. intérieur | 38.1 mm |
| Diam. intérieur | 1 1/2" inch |
| Diam. extérieur | 47.625 mm |
| Diam. extérieur | 1 7/8" inch |
| Epaisseur | 25.4 mm |
| Epaisseur | 1" inch |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Charge dynamique | 39.32 kN |
| Charge statique | 66.72 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE