

## Roulement à aiguilles NK1720-JTEKT - NK1720-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nk1720-jtekt>



Metric series, caged, without inner ring

| Bearing No. | Boundary dimensions (mm) |    |    |                      | Basic load ratings (kN) |                 | Fatigue load limit (kN) |             | Limiting speeds (min. 1) |  |
|-------------|--------------------------|----|----|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--|
|             | Fw                       | D  | C  | r <sub>s</sub> (min) | C <sub>r</sub>          | C <sub>0r</sub> | C <sub>u</sub>          | Grease lub. | Oil lub.                 |  |
| NK17/20     | 17                       | 25 | 20 | 0.3                  | 15.4                    | 20.4            | 3.25                    | 17000       | 27000                    |  |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | JTEKT         |
| N° Ean13         | 3616060631282 |
| Diam. intérieur  | 17 mm         |
| Diam. extérieur  | 25 mm         |
| Épaisseur        | 20 mm         |
| Vitesse limite   | 17000 rpm     |
| Charge dynamique | 15.4 kN       |
| Charge statique  | 20.4 kN       |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE