


## Butée à aiguilles AXK140180-JTEKT - AXK140180-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/axk140180-jtekt>

Boundary dimensions



| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |                |                | Basic load ratings(kN) |                 | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|             | D <sub>cl</sub>         | D <sub>c</sub> | D <sub>w</sub> | C <sub>a</sub>         | C <sub>0a</sub> | C <sub>a</sub>         | Oil lub.               |
| AXK140180   | 140                     | 180            | 5              | 136                    | 887             | 82,5                   | 2300                   |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | JTEKT         |
| N° Ean13         | 3616060637406 |
| Diam. intérieur  | 140 mm        |
| Diam. intérieur  | 5.512" inch   |
| Diam. extérieur  | 180 mm        |
| Diam. extérieur  | 7.087" inch   |
| Epaisseur        | 5 mm          |
| Epaisseur        | 0.197" inch   |
| Vitesse limite   | 2300 rpm      |
| Charge dynamique | 136 kN        |
| Charge statique  | 887 kN        |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE