


## Roulement à bille simple rangée 22338-RHA-JTEKT - 22338-RHA-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/22338-rha-jtekt>

Boundary dimensions



Asymmetrical rollers: 22338R / 22338R2U / 22338R3U / 22338R4U / 22338R5U / 22338R6U / 22338R7U / 22338R8U / 22338R9U / 22338R10U / 22338R11U / 22338R12U / 22338R13U / 22338R14U / 22338R15U / 22338R16U / 22338R17U / 22338R18U / 22338R19U / 22338R20U / 22338R21U / 22338R22U / 22338R23U / 22338R24U / 22338R25U / 22338R26U / 22338R27U / 22338R28U / 22338R29U / 22338R30U / 22338R31U / 22338R32U / 22338R33U / 22338R34U / 22338R35U / 22338R36U / 22338R37U / 22338R38U / 22338R39U / 22338R40U / 22338R41U / 22338R42U / 22338R43U / 22338R44U / 22338R45U / 22338R46U / 22338R47U / 22338R48U / 22338R49U / 22338R50U / 22338R51U / 22338R52U / 22338R53U / 22338R54U / 22338R55U / 22338R56U / 22338R57U / 22338R58U / 22338R59U / 22338R60U / 22338R61U / 22338R62U / 22338R63U / 22338R64U / 22338R65U / 22338R66U / 22338R67U / 22338R68U / 22338R69U / 22338R70U / 22338R71U / 22338R72U / 22338R73U / 22338R74U / 22338R75U / 22338R76U / 22338R77U / 22338R78U / 22338R79U / 22338R80U / 22338R81U / 22338R82U / 22338R83U / 22338R84U / 22338R85U / 22338R86U / 22338R87U / 22338R88U / 22338R89U / 22338R90U / 22338R91U / 22338R92U / 22338R93U / 22338R94U / 22338R95U / 22338R96U / 22338R97U / 22338R98U / 22338R99U / 22338R100U

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1) Grease lub.
	d	D	B	r(min)	Cr	CDr	Cu	
22338RHA	190	400	132	5	2430	2810	192	870

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060670274
Diam. intérieur	190 mm
Diam. extérieur	400 mm
Epaisseur	132 mm
Vitesse limite	870 rpm
Charge dynamique	2430 kN
Charge statique	2810 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE