

Roulement à bille simple rangée 23992-R-JTEKT - 23992-R-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23992-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/SR, R/SR1, R/SR2, R/SR3, R/SR4, R/SR5, R/SR6, R/SR7, R/SR8, R/SR9, R/SR10, R/SR11, R/SR12, R/SR13, R/SR14, R/SR15, R/SR16, R/SR17, R/SR18, R/SR19, R/SR20, R/SR21, R/SR22, R/SR23, R/SR24, R/SR25, R/SR26, R/SR27, R/SR28, R/SR29, R/SR30, R/SR31, R/SR32, R/SR33, R/SR34, R/SR35, R/SR36, R/SR37, R/SR38, R/SR39, R/SR40, R/SR41, R/SR42, R/SR43, R/SR44, R/SR45, R/SR46, R/SR47, R/SR48, R/SR49, R/SR50, R/SR51, R/SR52, R/SR53, R/SR54, R/SR55, R/SR56, R/SR57, R/SR58, R/SR59, R/SR60, R/SR61, R/SR62, R/SR63, R/SR64, R/SR65, R/SR66, R/SR67, R/SR68, R/SR69, R/SR70, R/SR71, R/SR72, R/SR73, R/SR74, R/SR75, R/SR76, R/SR77, R/SR78, R/SR79, R/SR80, R/SR81, R/SR82, R/SR83, R/SR84, R/SR85, R/SR86, R/SR87, R/SR88, R/SR89, R/SR90, R/SR91, R/SR92, R/SR93, R/SR94, R/SR95, R/SR96, R/SR97, R/SR98, R/SR99, R/SR100.

Symmetrical rollers: R/SR, R/SR1, R/SR2, R/SR3, R/SR4, R/SR5, R/SR6, R/SR7, R/SR8, R/SR9, R/SR10, R/SR11, R/SR12, R/SR13, R/SR14, R/SR15, R/SR16, R/SR17, R/SR18, R/SR19, R/SR20, R/SR21, R/SR22, R/SR23, R/SR24, R/SR25, R/SR26, R/SR27, R/SR28, R/SR29, R/SR30, R/SR31, R/SR32, R/SR33, R/SR34, R/SR35, R/SR36, R/SR37, R/SR38, R/SR39, R/SR40, R/SR41, R/SR42, R/SR43, R/SR44, R/SR45, R/SR46, R/SR47, R/SR48, R/SR49, R/SR50, R/SR51, R/SR52, R/SR53, R/SR54, R/SR55, R/SR56, R/SR57, R/SR58, R/SR59, R/SR60, R/SR61, R/SR62, R/SR63, R/SR64, R/SR65, R/SR66, R/SR67, R/SR68, R/SR69, R/SR70, R/SR71, R/SR72, R/SR73, R/SR74, R/SR75, R/SR76, R/SR77, R/SR78, R/SR79, R/SR80, R/SR81, R/SR82, R/SR83, R/SR84, R/SR85, R/SR86, R/SR87, R/SR88, R/SR89, R/SR90, R/SR91, R/SR92, R/SR93, R/SR94, R/SR95, R/SR96, R/SR97, R/SR98, R/SR99, R/SR100.

Taper bore: KSK30

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|-----|-----|--------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | d | D | B | r(min) | Cr | CDr | Cu Grease lub. | |
| 23992R | 460 | 620 | 118 | 4 | 2890 | 5350 | 404 | 370 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060672339 |
| Diam. intérieur | 460 mm |
| Diam. extérieur | 620 mm |
| Epaisseur | 118 mm |
| Vitesse limite | 370 rpm |
| Charge dynamique | 2890 kN |
| Charge statique | 5350 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE