

Roulement à bille simple rangée 241-500-R-JTEKT - 241-500-R-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/241-500-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: BJR
Symmetrical rollers: BjR, Bsk
Taper bore: Ker30

2390R / 2300R(RH) / 2310R(RH) / 2320R(RH) / 2330R(RH) / 2340R(RH) / 2350R(RH) / 2360R(RH) / 2370R(RH) / 2380R(RH) / 2390R(RH) / 2400R(RH) / 2410R(RH) / 2420R(RH) / 2430R(RH) / 2440R(RH) / 2450R(RH) / 2460R(RH) / 2470R(RH) / 2480R(RH) / 2490R(RH) / 2500R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	C0r	C0 Grease lub.	
241/500R	500	830	325	7.5	9350	15900	763	260

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060672599
Diam. intérieur	500 mm
Diam. extérieur	830 mm
Epaisseur	325 mm
Vitesse limite	260 rpm
Charge dynamique	9350 kN
Charge statique	15900 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE