


Roulement à rouleaux SL045016-D-PP-INA - SL045016-D-PP-INA

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/sl045016-d-pp-ina>



d	80 mm
D	125 mm
B	60 mm
	30 ° Angle du chanfrein
C	56 mm
C ₁	54.2 mm Tolérance : +0.2
C ₂₁	49 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : 0.2
C ₂₂	46 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
D ₁	122.1 mm Tolérance : +0.2
d ₁	67.1 mm
d ₂	106 mm
d ₃	137 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
r	4.2 mm
f	0.6 mm
f	1.5 mm
X	48 mm entrée éléments roulants
m	2.71 kg masse
C _r	210000 N charge dyn. de base, radiale
C ₀	340000 N charge statique de base, radiale
C ₁₀	45000 N charge limite radiale à la fatigue
n _{crit}	1300 1/min vitesse limite pour lubr. à la graisse
WRE125	désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
-125X4	désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952219530
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	125 mm
Épaisseur	60 mm
Poids	2630 g
Conditionnement	-
Norme	Sans norme

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE