

Roulement autre YRT325-INA - YRT325-INA

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-autre/yrt325-ina>







Schéma de perçage
2 vis d'assemblage (1)



Lamages dégaçés

d	325 mm	Dimensions d > 1030 mm, livrables sur demande
D	450 mm	
H	60 mm	
	34	nombre de trous de fixation sur la bague intérieure Attention ! Pour trous de fixation dans la construction adjacente. Respecter la répartition des trous dans le roulement.
	33	Nombre de trous de fixation sur la bague extérieure Attention ! Pour trous de fixation dans la construction adjacente. Respecter la répartition des trous dans le roulement.
	2	nombre de vis d'assemblage
	3	nombre de taraudages d'extraction
1)		vis d'assemblage
2)		Lamages de la bague d'épaulement ouverts côté grisage, voir figure 2. Le diamètre intérieur du roulement est obégué dans la zone x.
a	8,2 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
C	20 mm	
D _{1_max}	415 mm	
d ₁	9,3 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
d ₂	15 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
d ₃	9,3 mm	Trous de fixation sur la bague extérieure
G	M12	taraudages d'extraction
H ₁	40 mm	
H ₂	20 mm	
J	342 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
J ₁	430 mm	Trous de fixation sur la bague extérieure
t	36 X 10°	Répartition t filetages d'extraction (bague extérieure) ou vis d'assemblage (bague intérieure) inclus
		Nombre X t

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952160610
Diam. intérieur	325 mm
Diam. extérieur	450 mm
Épaisseur	60 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE