


Galet à billes

LFR22-8-6-2RSR-NA-INA - LFR22-8-6-2RSR-NA-INA

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/galet-billes/lfr22-8-6-2rsr-na-ina>



| | |
|------------------|--|
| d | 8 mm |
| D _{max} | 24 mm |
| B | 14 mm Tolérance : 0 / -0.12 |
| Ar | 14 mm |
| C | 11.8 mm |
| D | 12 mm |
| d ₁ | 6 mm |
| r _{max} | 0.3 mm |
| m | 0.0321g masse |
| C _{dyn} | 4000 N charge dyn. de base effective en tant que galet (radiale) |
| C _{st} | 4300 N charge stat. de base effective en tant que galet (radiale) |
| C _{fa} | 630 N charge limite à la fatigue |
| | RBx12x14 Bague intérieure |
| | Trou de graissage dans la bague intérieure (diamètre) 2 mm |
| | galets de roulement palier libre aussi livrables sans bague intérieure |
| | LFR - 2RSR - RNA |
| | Version résistant à la corrosion possible sur demande. |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | INA |
| N° Ean13 | 3663952187204 |
| Diam. intérieur | 8 mm |
| Diam. intérieur | 0.315" inch |
| Diam. extérieur | 24 mm |
| Diam. extérieur | 0.945" inch |
| Epaisseur | 14 mm |
| Epaisseur | 0.551" inch |
| Poids | 32 g |
| Charge dynamique | 4 kN |
| Charge statique | 4.3 kN |
| Conditionnement | 1 |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE